

EQUIPO FIJO A PARED PARA EXTRACCIÓN DOBLE GASES CON TUBERÍA RÍGIDA

MODELO	DESCRIPCIÓN
4GC0600	Equipo fijo a pared para la extracción doble de gases directa a exterior, manguera 7.5 metros, tubería rígida antidesgaste, para todo tipo de turismos.
4GC0700	Equipo fijo a pared para la extracción doble de gases directa a exterior, manguera 10 metros, tubería rígida antidesgaste, para todo tipo de turismos.

DATOS TÉCNICOS		
Modelo	4GC0600	4GC0700
Longitud Manguera	7.5 metros	10 metros
Diámetro Manguera	75 mm	100 mm
Diámetro Salida a instalación	150 mm	180 mm
Tipo Extracción	Doble	
Incluye:	Tubería Rígida Antidesgaste	
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. • Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos con boca aspiración Ø 140 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. • Equipado con un ventilador-aspirador de 0.5HP/0,37Kw. • Soporte de pared 	

